

# BIPOL

Knickschutz

Verbessert die  
Haltbarkeit der Sonde

Austauschbare  
Videosonden

100 % kompatibel  
zueinander



Das BIPOL PRO B DUAL-Videoskop ist ein kompaktes, tragbares System mit einer hochauflösenden 720P-Kamera, die auf einer um 360° drehbaren Sonde montiert ist.

Dieses Videoskop verfügt über einen großen 6,0-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, der sich ideal für die genaue Anzeige der kleinsten Details Ihrer Inspektion eignet.

Eine leistungsstarke Beleuchtung verbessert die Qualität von Bildern und Videos und sorgt für optimalen Arbeitskomfort.

Dieses Videoskop verfügt über einen großen 6,0-Zoll-Farb-Touchscreen mit hoher Auflösung, der sich ideal für die genaue Anzeige der kleinsten Details Ihrer Inspektion eignet.

Eine leistungsstarke Beleuchtung verbessert die Qualität von Bildern und Videos und sorgt für optimalen Arbeitskomfort.



# DOPPELBILD FUNKTION

## Anschlüsse

Micro SD Karte 32 GB  
Interne Festplatte 11 GB  
mini HDMI  
micro USB

## Dual touch screen

Der Bildschirm kann in zwei Hälften geteilt werden, um die 0°- und 90°-Sicht in Echtzeit zu beobachten.



## Fotos & Videoaufzeichnung

Hochauflösung bis zu (1280x720px)



Anwendung ansehen



## Einstellbare Beleuchtung

8 verschiedene Level

## 4 mal Joystick

360°. Präzise und sanfte Steuerung der Artikulation auf allen Arbeitslängen

## Komplette Schnittstelle

- Messlineale
- Vorschau von Fotos und Videos mit der Möglichkeit zur Umbenennung
- Parameter & Einstellungen
- Schwarzweiß



## DUAL VIEW SONDE

Doppelsonde mit Doppelgläsern und 0°- und 90°-Blickrichtungen



Unsere Doppelsonden sind in den Durchmessern 2,8–3,9 mm und 6,0 mm sowie in Längen von 1 m bis 10 m erhältlich und ermöglichen axiale und senkrechte Prüfungen mit einer einzigen Sonde.

Sie sind das ideale, vielseitige Instrument für die Prüfung von Schweißnähten, Rohren und anderen Prüfungen, die unterschiedliche Prüfrichtungen erfordern.

## ZU DEN VON UNS ANGEBOTENEN DIENSTLEISTUNGEN.

- **12 & 24 MONATE GARANTIEVERLÄNGERUNG**
- **PRÄVENTIVE WARTUNGSVERTRAG**
- **REPARATURSERVICE**
- **IM FALLE EINER IMMOBILISIERUNG DES PRODUKTES FÜR REPARATUR – KURZZEITMIETSERVICE**

## HOCHAUFLÖSENDES VIDEOSKOP – GEBRAUCHSFERTIGES KIT



## WAS WIR LIEFERN

- 1 Kompaktes, stoßfestes Etui mit Aufdrucken für Zubehör
- 2 PRO B DUAL Videoskop
- 3 Batterien und Ladegerät (optional)
- 4 SD-Kartenleser
- 5 Videoskop Ladegerät
- 6 HDMI Kabel





## PRO B DUAL ZUBEHÖRE

### Magic Arm

Ermöglicht die stabile Halterung des Videoskops in jeder Position

### Zentralisierer auf Rädern



Erhältlich für Ø 3,9 & 6,0 mm  
Zentriert die Sonde im zu prüfenden Rohr und verbessert die Zufuhr.  
Ideal für die 360°-Prüfung von Schweißnähten

Ø 3.9mm - DN26 bis 90mm  
Ø 6.0mm - DN34 bis 162mm



### Starre Führungen

4,8 mm & 8 mm  
Nutzlänge (430 mm)



TECHNISCHE DATEN	PRO Bd 28	PRO Bd 39	PRO Bd 60
Kamera Durchmesser	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm
Nutzlänge	1.0 - 2.0 - 3.0m	1.0 - 2.0 - 3.0m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10m
Spitzenlänge	4.5 mm	13 mm	
Abwingklung		4-mal	
Kamera Auflösung	160.000 px	720 p	
Blickrichtung	Dual Kamera 0° & 90°		
Field of vision	120°		
Fokussierung 0°	3-70mm	7-150/ 12-200 / 3-30 / 50mm-Unendlichkeit	12-200 / 7-150 / 3-30mm
Fokussierung 90°	3-70mm	7-150/ 12-200 / 3-30 / 50mm-Unendlichkeit	7-150 / 3-30mm / 5-80mm
Beleuchtung	LEDs	optische Fiber	LEDs
Stromversorgung	110-220 Va EU oder UK - USB-Universalanschluss		
Schnittstelle	Messlineale - Bilddrehung - Dateiumbenennung - Bild einfrieren - Schwarzweiß		
Fotos Auflösung	640x480 JPEG		
Video Auflösung	640x480 AVI		
Arbeitstemperaturen	-10°C to + 60°C		
Videoskop Abmessungen	370x175mm		
Bruttogewicht (ohne Sonde)	0.8 kg		
Garantie	1 Jahr		