

BIPOL

Protection anti-pli

Pour une plus grande durabilité

Sondes Vidéos Interchangeables

100 % compatibles entre elles

PRO B
Dual View

Ecran tactile 6"

Grande netteté de l'image

Sonde double vision

Sonde avec double objectifs et directions de vision 0° & 90°
Choix entre 3 focales

- Courte
- Standard
- Longue

Le vidéoscope BIPOL PRO B est un système compact portable doté d'une caméra haute résolution 720P montée sur une sonde articulée 360°.

Ce vidéoscope dispose d'un grand écran couleur haute résolution tactile de 6.0" idéal pour visualiser avec précision les moindres détails de votre inspection.

Un puissant éclairage permet d'améliorer la qualité des images et des vidéos, offrant un confort de travail optimal.

BIPOL



FONCTION PARTAGE D'ECRAN

Connectique

Micro carte SD 32 GB
Disque dur interne 11 GB
Port mini HDMI
Port micro USB

Ecran tactile 6"

Ecran partageable en 2 pour visualiser en même temps la vision 0° et la vision 90°



Prise de photo & vidéo

Haute résolution jusqu'à 720P (1280x720px)

Eclairage ajustable

8 niveaux avec affichage écran.

Joystick 4x

360°. Contrôle fin et précis sur toutes les longueurs.

Interface complète

- Règles de mesure
- Prévisualisation des photos et vidéos avec possibilité de les renommer
- Paramètres & réglages
- Noir & Blanc

SONDE DOUBLE VISION



Nos sondes dual disponibles en diamètres **2.8 - 3.9 et 6.0mm** et en longueurs allant de 1m à 10m (pour le dia 6.0mm), permettent d'effectuer des inspections dans l'axe et perpendiculaire avec une seule sonde.

C'est l'instrument polyvalent idéal pour l'inspection de cordons de soudures, de tuyauteries ou d'échangeurs thermiques nécessitant différents angles de contrôle.

VIDÉOSCOPE HAUTE RÉOLUTION - PRÊT À L'EMPLOI



CONTENU DE LA VALISE CLASSIQUE

- 1 Valise compacte antichoc avec emplacement pour accessoires
- 2 Vidéoscope PRO B
- 3 Batteries et chargeur (en option)
- 4 Lecteur de carte SD
- 5 Chargeur vidéoscope
- 6 Câble HDMI



ACCESSOIRES PRO B

Clamp de serrage

Pour tube carré ou rond
(ouverture 55mm)



Guides Rigides

∅ 4,8 mm & ∅ 8 mm
avec longueur utile (430 mm)



DONNÉES TECHNIQUES	PRO B _D 28	PRO B _D 39	PRO B _D 60
Diamètres caméra	2.8 mm	3.9 mm	6.0 mm
Longueur utile	1.0 - 2.0 - 3.0m	1.0 - 2.0 - 3.0m	1.0 - 2.0 - 3.0 - 4.0 - 5.0 - 6.0 - 7.0 - 8.0 - 10m
Longueur objectif	4.5 mm	13 mm	
Articulation	4 directions		
Résolution caméra	160.000 px	720 p	
Direction de vision	Caméra double vision 0° et 90°		
Champ de vision	120°		
Distance focale 0°	3-70mm	7-150 / 12-200 / 3-30 / 50mm-infini	12-200 / 7-150 / 3-30mm
Distance focale 90°	3-70mm	7-150 / 12-200 / 3-30 / 50mm-infini	7-150 / 3-30mm / 5-80mm
Eclairage	LEDs	Fibres optiques	LEDs
Alimentation	110-220 Va EU - Connexion USB - Chargeur 12V allume cigare		
Interface	Règles de mesure - Rotation image - Changement du nom des fichiers - Arrêt sur image. - Noir et blanc.		
Résolution images	640x480 JPEG		1280x720 JPEG
Résolution vidéos	640x480 AVI		1280x720 AVI
Températures d'utilisation	-10°C à + 60°C		
Dimensions vidéoscope	370x175mm		
Poids brut (sans sonde)	0.8 kg		
Garantie	1 an		